

Capuchones de conexión

KOBAN

Diseñado para facilitar el trabajo y garantizar la seguridad:

- Amplio orificio para introducir los conductores.
- En policarbonato transparente para comprobar fácilmente la conexión.
- Fácil separación de los polos.
- Extremo cerrado para evitar falsos contactos.
- Tornillo con gran superficie de contacto con los cables.



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Material aislante: policarbonato transparente.
- ✓ Borna de conexión: latón.
- ✓ Tornillos: acero zincado, imperdibles.
- ✓ Tensión nominal: 250/450 V.
- ✓ Rango de temperatura: -40°C a 85°C.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Artículo	Código	Embalaje	Sección	Corriente	Polos
B25 5P	0776300	20	2,5 mm ²	3 A	5
B40 5P	0776301	20	4 mm ²	6 A	5
B60 5P	0776302	10	6 mm ²	10 A	5
B100 5P	0776303	10	10 mm ²	16 A	5
B160 5P	0776158	10	16 mm ²	30 A	5
B250 5P	0776305	10	25 mm ²	60 A	5
B25 10P	0776150	25	2,5 mm ²	3 A	10
B40 10P	0776152	25	4 mm ²	6 A	10
B60 10P	0776154	25	6 mm ²	10 A	10
B100 10P	0776156	10	10 mm ²	16 A	10
B160 10P	0776304	10	16 mm ²	30 A	10