

BORNES DE RACCORDEMENT RAPIDE PAR SYSTÈME DE PINCE

Bornes de raccordement rapide grâce à un système de pince pour les câbles rigide ou flexible.



KCI-402



KCI-403



KCI-405

CERTIFICATIONS



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Article	Code	Conditionnement	Vn(v)	In(A)	N° de conducteurs	Section du câble (mm ²)	Longueur du dénudage (mm)	Dimensions (mm)
KCI-402	0767730	200	400	32	2	Cable flexible: 2,5 Cable rigido: 4	12-13	20,5x12,4x14,5
KCI-403	0767731	200	400	32	3	Cable flexible: 2,5 Cable rigido: 4	12-13	20,5x17x14,5
KCI-405	0767732	200	400	32	5	Cable flexible: 2,5 Cable rigido: 4	12-13	20,5x26,6x14,5

CARACTÉRISTIQUES

- Bornes de raccordement rapide pour câble flexible ou rigide.
- Matériel isolant: PA6.6 class UL94 V0 auto-extinguible.
- Tension nominale: 400 V.
- Tension d'impulsion: 4 kV.
- Système de raccordement par pince.
- Très utile dans les installations d'éclairage ou similaires.