



EC000046

EG000049

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- ✓ Tête auto-obturable pour une installation plus rapide.
- ✓ Matériel: acier inoxydable
- ✓ Permet de regrouper les câbles de façon solide et durable.
- ✓ Peut être utilisé à l'intérieur, à l'extérieur et dans les souterrains (y compris l'enfouissement direct)
- ✓ Les surfaces lisses et les bords arrondis assurent la protection des câbles et la sécurité des travailleurs.
- ✓ Ils fournissent le support ultime pour les câbles réseau.
- ✓ Température de fonctionnement -80°C à 538°C.
- ✓ Température minimale d'installation -60°C.
- ✓ ininflammable
- ✓ Acier inoxydable 304



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Référence	Code	Emballage	Résistance à la traction (kg)	Diamètre de serrage maximum (mm)	Largeur (mm)	Longueur (mm)
4,6x125BM	0777200	100	89	38	4.6	125
4,6x150BM	0777201	100	89	35	4.6	150
4,6x200BM	0777202	100	100	50	4.6	200
4,6x260BM	0777203	100	89	81	4.6	260
4,6x300BM	0777204	100	100	80	4.6	300
4,6x360BM	0777205	100	100	95	4.6	360
4,6x520BM	0777206	100	100	150	4.6	520
4,6x680BM	0777207	100	100	195	4.6	680
4,6x840BM	0777208	100	89	265,70	4.6	840
7,9x200BM	0777209	100	160	61,90	7.9	200
7,9x260BM	0777210	100	160	81	7.9	260
7,9x290BM	0777211	100	160	90,60	7.9	290
7,9x360BM	0777212	100	160	112,80	7.9	360
7,9x520BM	0777213	100	160	163,80	7.9	520
7,9x680BM	0777214	100	150	195	7.9	680
7,9x840BM	0777215	100	150	250	7.9	840
12x290BM	0777216	100	230	90,60	12	290
12x360BM	0777217	100	230	112,80	12	360
12x520BM	0777218	100	230	163,80	12	520
12x680BM	0777219	100	230	214,80	12	680
12x840BM	0777220	100	230	265,70	12	840