

# KOBAN



EG000012

EC001284

Bornas de derivación por conectores rápidos para cable rígido o cable flexible.



KCI-01



KCI-02



KCI-03

## CARACTERÍSTICAS

- ✓ Bornas de derivación para cable rígido o cable flexible
- ✓ Material aislante: PA6.6 class UL94 V0 autoextinguible
- ✓ Tensión nominal: 600 V
- ✓ Tensión de impulso: 4 kV
- ✓ Máxima temperatura de operación 85°C
- ✓ Sistema de conexión por conectores rápidos
- ✓ Muy útiles en cuadros generales y cuadros de viviendas

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| Artículo | Código  | Embalaje | Vn(v) | In(A) | Nº conductores | Sección cable (mm <sup>2</sup> )       | Longitud de pelado (mm) |
|----------|---------|----------|-------|-------|----------------|--|-------------------------|
| KCI-01   | 0769100 | 100      | 600   | 32    | 1              | Cable flexible: 2,5<br>Cable rígido: 4 | 9-10                    |
| KCI-02   | 0769101 | 100      | 600   | 32    | 2              | Cable flexible: 2,5<br>Cable rígido: 4 | 9-10                    |
| KCI-03   | 0769102 | 100      | 600   | 32    | 3              | Cable flexible: 2,5<br>Cable rígido: 4 | 9-10                    |

