



EC000046

EG000049

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

- ✓ Diseño del cabezal con autocierre para acelerar la instalación.
- ✓ Material: acero inoxidable
- ✓ Proporciona un método fuerte y duradero de agrupación de cables.
- ✓ Puede usarse en una amplia gama de interiores, exteriores y subterráneos (incluido el enterramiento directo)
- ✓ Las superficies lisas y los bordes redondeados aseguran la protección del cable y la seguridad del trabajador.
- ✓ Proporcionan el soporte definitivo para cables de red.
- ✓ Temperatura operación -80°C hasta 538°C.
- ✓ Mínima temperatura instalación -60°C.
- ✓ No inflamable
- ✓ Acero inoxidable 304



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Referencia	Código	Embalaje	Tensión de tracción (kg)	Max diámetro que abraza (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)
4,6x125 BM	0777200	100	89	38	4,6	125
4,6x150 BM	0777201	100	89	46	4,6	150
4,6x200 BM	0777202	100	100	50	4,6	200
4,6x260 BM	0777203	100	89	81	4,6	260
4,6x290 BM	0777204	100	89	90,60	4,6	290
4,6x360 BM	0777205	100	100	95	4,6	360
4,6x520 BM	0777206	100	89	163,80	4,6	520
4,6x680 BM	0777207	100	89	214,80	4,6	680
4,6x840 BM	0777208	100	89	265,70	4,6	840
7,9x200 BM	0777209	100	160	61,90	7,9	200
7,9x260 BM	0777210	100	160	81	7,9	260
7,9x290 BM	0777211	100	160	90,60	7,9	290
7,9x360 BM	0777212	100	160	112,80	7,9	360
7,9x520 BM	0777213	100	160	163,80	7,9	520
7,9x680 BM	0777214	100	150	195	7,9	680
7,9x840 BM	0777215	100	150	250	7,9	840
12x290 BM	0777216	100	230	90,60	12	290
12x360 BM	0777217	100	230	112,80	12	360
12x520 BM	0777218	100	230	163,80	12	520
12x680 BM	0777219	100	230	214,80	12	680
12x840 BM	0777220	100	230	265,70	12	840