



EG000055

EC002928

## Conectores tipo MC4 Flush Mount

Los conectores tipo MC4 son conectores eléctricos de contacto simple comúnmente utilizados para conectar paneles solares.

**CRADYSOLAR** ofrece a sus clientes una familia completa de 1000 VDC y 1500 VDC de alta calidad con sus diferentes versiones en derivación fija y flexible, con diodos, con fusible, etc.



### CARACTERÍSTICAS

- ✓ Conexión de conductores rápida, fiable y sencilla in situ gracias a la innovadora tecnología de conexión rápida snap-in.
- ✓ Rango de temperatura desde -40°C a 90°C
- ✓ Clase de inflamabilidad UL94-V0
- ✓ Protección UV
- ✓ Rigidez dieléctrica: 8 kV
- ✓ Resistencia de contacto: <math><0,5 \text{ m}\Omega</math>
- ✓ Aislamiento de clase II
- ✓ Materiales PPE y cobre con recubrimiento de estaño

**CE** IEC 62852:2014  
EN 62852:2015

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Referencia	Código	Tipo conector	In (A)	Tensión (V)	Sección (mm <sup>2</sup> )	Grado de protección
KCF-06-FL1000-M	0767747	Macho	30	1000	2,5-4-6	IP67
KCF-06-FL1000-F	0767748	Hembra	30	1000	2,5-4-6	IP67
KCF-06-FL1500-M	0767301	Macho	30	1500	2,5-4-6	IP67
KCF-06-FL1500-F	0767302	Hembra	30	1500	2,5-4-6	IP67

### Dimensiones

