

KOBAN

Termostato programable mediante manejo táctil y por tecnología Wireless. Esta moderna tecnología permite poder instalarlo en cualquier sala o instancia de nuestros hogares pudiendo llevar a cabo el control de la temperatura desde dichas zonas, proporcionando así el máximo confort y comodidad.



CARACTERÍSTICAS

- ✓ Cronotermostato Wireless por radiofrecuencia (868MHz)
- ✓ Conexión a 3 hilos
- ✓ Montaje en pared o caja de mecanismos
- ✓ Aplicación calor/frío
- ✓ Pantalla retroiluminada
- ✓ Programaciones predefinidas y editables (*) con cuatro áreas de tiempo por programa
- ✓ Función anti-hielo
- ✓ Indicador de batería baja
- ✓ Modo de anulación
- ✓ Selector calor/frío/off
- ✓ Cambio automático de hora verano / invierno
- ✓ Contador de consumo UV y energía eléctrica
- ✓ Alcance máximo en campo abierto 30 metros



EN 301489-1
EN 301489-3

EN 607301
EN 60730-2-7
EN 60730-2-9

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Alimentación	2 pilas AA transmisor 240 V/CA (50/60 Hz) receptor
Tensión nominal de contacto	240 V/CA (50/60 Hz)
Poder de ruptura	16 A
Rango de ajuste de temperatura	5°C a 35°C
Intervalo de ajuste	0.5°C
Temperatura de funcionamiento	0°C a 50°C
Grado de protección	IP20


OTRAS CARACTERÍSTICAS

Tanto el transmisor como el receptor disponen de unos switches para seleccionar la dirección RF, de modo que el receptor ignore cualquier mensaje o señal procedente de otra dirección diferente a la ajustada.

Para ello la dirección RF del transmisor debe coincidir con la del receptor.

Ejemplo de dirección RF

1 La posición superior simboliza el número 1



0 La posición inferior simboliza el número 0

11110011

