



EC002928

EG000055

Le connecteur KCF-06-1000T4 permet le manœuvre de câblage solaire à 4 prises. Avec une seule entrée femelle et 4 sorties mâles, ou inversement. La connexion est simple et peut aussi être facilement déconnectée. Valable pour les sections de câble de 2,5 mm² à 6 mm².



CARACTÉRISTIQUES

- ✓ Connexion rapide et facile du conducteur sur place grâce à une technologie innovante de connexion rapide
- ✓ Câblage facile
- ✓ Connexion fiable en permanence
- ✓ Grande flexibilité grâce à des solutions de connexion pour différentes sections de câble
- ✓ Câblage tourné vers l'avenir des systèmes photovoltaïques grâce à des solutions universelles de connexion
- ✓ Matériaux : PPO et contacts en cuivre plaqué argent
- ✓ La température varie de -40°C à 125°C
- ✓ Classe de flammabilité UL94-V0

SPÉCIFICATIONS GÉNÉRALES

Article	Code	Emballage	In	Tension	Section	Degré de protection
KCF-06-1000T4-M	0767771	1 uds	30 A	1000 Vdc	2.5, 4, 6 mm ²	IP 68
KCF-06-1000T4-F	0767770	1 uds	30 A	1000 Vdc	2.5, 4, 6 mm ²	IP 68



IEC 62852:2014
EN 62852:2015

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Tension	1000 Vdc
Courant maximal	30 A
Classe de sécurité	II
IP	68
Résistance de contact	<5 mΩ
Degré de pollution	2
Matériaux isolants	PC/PA
Température de fonctionnement	-40/+85°C
Section câble	2.5, 4, 6 mm ²
Classe de inflammabilité	UL94-V0

DIMENSIONS

