

KOBAN



EC011083

EG000044

Analizador de combustión con detección de fugas de gas. Optimización de procesos térmicos y eficiencia energética, mantenimiento industrial y verificación de equipos térmicos. Comunicación con impresora mediante BLUETOOTH y con dispositivos IOS y ANDROID mediante BLE.

CARACTERÍSTICAS

- ✓ Pantalla de gran tamaño a color
- ✓ Medición de presión
- ✓ Detección de fugas de gas
- ✓ Comunicación Bluetooth con impresora
- ✓ Comunicación BLE con dispositivos iOS y Android
- ✓ Función de registro de datos y consulta
- ✓ Función de apagado automático
- ✓ Batería recargable de litio
- ✓ Interfaz tipo C



INCLUIDO CERTIFICADO DE
CALIBRACIÓN
DE FÁBRICA TRAZABLE



EMC

✓ **EN-61326**

ESPECIFICACIONES GENERALES

Función	0 a 50 °C
Presión diferencial	-200 a 200 hPa
Presión diferencial	0–400 mbar
Indicador de batería baja	600–1150 hPa
Gases de combustión O ₂	0–25 Vol.%
Gases de combustión CO (con compensación de H ₂)	0–10,000 ppm
Temperatura	0–1370 °C
Pérdida de gases de combustión (calculado)	0–99.9 %
CO ₂ calculado (a partir de O ₂)	0–CO máx.
Exceso de aire (XS Air)	0–100 %
Relación CO/CO ₂	0–0.9999
Gases de combustión CO bajo (con compensación de H ₂)	0–500 ppm
Gases de combustión NO	0–4000 ppm
Gases de combustión NO bajo	0–39.9 ppm
Gases de combustión NO ₂	0–500 ppm
Gases de combustión SO ₂	0–5000 ppm
Presión diferencial tiro / presión de chimenea (Piezorresistivo)	-40 a +40 hPa