



BOER



Cerradura inteligente **HC-S300 / HC-S300i**





HOME

SMART

HOME

Temper y Boer presentan su solución de cerradura inteligente, eficiente, segura, respetuosa con el medio ambiente, pensada para todas las personas y todas las edades.

Bienvenidos a vuestra **nueva seguridad.**

ÍNDICE

- 1- Introducción
- 2- Características técnicas de la cerradura
- 3- Configuración inicial de la cerradura
- 4- Guía de instalación
- 5- Packing list
- 6- Garantía

1-Introducción

La cerradura inteligente consta de 12 teclas táctiles. Para activar la pantalla se tiene que pulsar el botón central (doble rectángulo entrelazado)

El cabezal para huellas dactilares tiene la función de validación de huella y aviso de funciones a través de diferentes colores.

Capacidad: el número total de tarjetas y huellas digitales admitidas es 100.
La capacidad de las contraseñas está dividida en 11 grupos, incluyendo 1 grupo de administradores.

Carga de emergencia a través del puerto micro USB situado en la parte exterior de la cerradura.

Mediante la aplicación (con la referencia **HCS300i**) se podrá consultar los registros de desbloqueo (apertura en tiempo real y registro de intento de apertura NO autorizado si la cerradura está conectada a la Gateway ICASA; en ausencia de una Gateway, cualquier usuario puede conectarse a la cerradura mediante el Bluetooth de su smartphone y comprobar el registro de desbloqueo).

Función de recordatorio de batería baja.

La cerradura funciona con la aplicación TuyaSmart. Disponible en Google Play y App Store.



TuyaSmart

Tuya Inc.

ABRIR



4,6 ★★★★★

1,2 mil valoraciones

N.º169

Utilidades

4+


Edad

Imagen 1- App TUYA

2- Características técnicas de la cerradura

Modo de desbloqueo	Huella dactilar, password, tarjeta magnética, llave tradicional
Capacidad de usuarios por password	11 grupos (incluidos administradores)
Maximo tamaño de password	24 bits
Capacidad de usuarios por huella dactilar	100 grupos (todos usuarios comunes)
Capacidad de tarjeta magnetica	100 grupos (todos usuarios comunes)
Apertura tradicional	Ranura oculta
Bateria	6 VDC (4 pilas AA)
Alimentación de emergencia	5V (micro USB)
Ancho permitido de puerta	45 - 110 mm

HC-S300



Detector de huella

Contraseña

Tarjeta magnética

Llave

HC-S300i



Detector de huella

Contraseña

Tarjeta magnética

Llave

Teléfono móvil

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



3-Configuración inicial de la cerradura

La cerradura referencia **HC-S300i** se puede controlar y configurar de dos formas:

Con la Gateway o sin ella. La Gateway se vende como un accesorio opcional de estas cerraduras.



Imagen 2- Gateway ICASA para el control remoto de la cerradura

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - GATEWAY

Nombre del producto	BLE MESH (SIG) Gateway
Referencia	9190002
Adaptador de salida a corriente	5 VDC — 1 A
Intensidad nominal de trabajo	1A
Temperatura de trabajo	-10°C a 55°C
Humedad de trabajo	10% a 90% RH (sin condensación)
Tecnología wifi	2,4 G Wi-Fi BLE MESH (SIG)
Dimensiones	60,5 x 60,5 x 16,1 mm
Peso	34 g

IMPORTANTE


La cerradura **HC-S300i** es capaz de funcionar sin la Gateway y sus funciones son similares con la Gateway o sin ella.

La principal ventaja de vincular la cerradura con una Gateway ICASA es la posibilidad de controlar la cerradura desde cualquier punto con acceso a red sin importar la distancia a la cerradura. También se puede crear o borrar usuarios, acceder a los registros de entrada o mensajes de intento de acceso NO autorizado en tiempo real, conceder acceso con código limitado en el tiempo, etc.

Sin la Gateway todas estas funciones están disponibles pero el usuario tiene que estar ubicado en el radio de alcance del bluetooth para poder acceder y controlar todas las funciones de la cerradura descritas en el anterior párrafo.


4- Guía de instalación

POSICIÓN DE LA MANILLA




1- **Primer paso:** posicionar el mango de la parte de la cerradura exterior, para la apertura de la puerta hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho.


2- **Segundo paso:** Atornillar el mango de la cerradura en la posición deseada mediante del mango y fijar el mango;




3- **Tercer paso:** fije el cuerpo de la cerradura en la puerta y apriete los tornillos. Los 4 orificios para tornillos de I en la figura.




4- **Cuarto paso:** coloque la pieza en la posición correspondiente y apriétela. Apriete las dos bielas D en la figura.



5- **Quinto paso:** inserte la varilla cuadrada. En la imagen, la barra cuadrada K se inserta en el agujero.





6- **Sexto paso:** alinee el orificio de la manija con la varilla cuadrada e instale la manija delantera. En la figura, G está alineado con K.




7- **Séptimo paso:** conecte el cable de alimentación.




8- **Octavo paso:** alinee la barra cuadrada, la pieza de bloqueo, el orificio del tornillo e instale la manilla. En la figura, F está alineada con K, la barra cuadrada está alineada con el orificio de la manilla.




9- **Noveno paso:** apriete los dos tornillos de fijación. C en la figura, apriete los dos tornillos.



10- Insertar la alimentación de la cerradura (4 pilas tipo AA).



Código	Descripción
A	Panel trasero
B	Panel frontal
C	Tornillos de panel
D	Tubo de conexión
E	Cable
F	Muelle de conexión
G	Cabezal de acero
H	Varilla de conexión
I	tornillo
J	Tornillo
K	Placa de acero



6- Packing List

Nombre	Cantidad
Panel frontal	1 unidad
Panel trasero	1 unidad
Varilla cuadrada x1	1 unidad
Resorte de mano x1	
Tornillo de fijación del mango x 2	
Columna de posicionamiento x 2	
Tubo de conexión x 2	
Llave mecánica x 4	
Tarjeta IC x 4	
Cuerpo de la cerradura	1 unidad

GARANTÍA DE PRODUCTO

ES – T.E.I. garantiza este producto por 2 años ante defecto de fabricación. Para hacer válida esta garantía, es imprescindible disponer de la factura de compra.

PT – T.E.I. garantiza este produto contra defeitos de fábrica ate 2 anos. Para validar esta garantía, é essencial ter a fature da compra.

FR – T.E.I. garantit ce produit pour la durée de 2 années contre tout default de fabrication. Pour valider cette garantie, il est essentiel d'avoir la facture d'achat.

EN – T.E.I. Guarantees this product for 2 years against manufacturing defect. To make this guarantee valid, it is essential to have the purchase invoice.



TEMPER ENERGY INTERNATIONAL S.L.
 Polígono industrial de Granda, nave 18
 33199 • Granda - Siero • Asturias
 Teléfono: (+34) 902 201 292
 Fax: (+34) 902 201 303
 Email: info@grupotemper.com

Una empresa
del grupo



