

EXTINTOR AUTOMÁTICO POR AEROSOL

Protección automática
para envolventes eléctricas

Solución compacta, autónoma
y sin mantenimiento para actuar
frente a incendios de origen eléctrico
en su fase inicial.



**PROTECCIÓN CONTINUA
EN ESPACIOS CRÍTICOS**

Ideal para cuadros eléctricos,
armarios de control y otras
envolventes.



VENTAJAS CLAVE



Activación
térmica
automática



Temperatura
de disparo
~170 °C



Descarga
en < 10 s



Sin
mantenimiento



No corrosivo /
no conductor



Instalación
en carril DIN
o adhesivo



Vida útil:
10 años

SOLUCIONES SEGÚN VOLUMEN

CFE-01 · Ref. 0119115



Protección hasta
0,1 m³



Densidad de extinción:
100 g/m³



Ideal para envolventes
compactas

CFE-04 · Ref. 0119114



Protección hasta
0,4 m³



Densidad de extinción:
400 g/m³



Para envolventes
de mayor volumen

¿CÓMO FUNCIONA?

1 DETECCIÓN



Detecta el aumento
de temperatura
dentro de la
envolvente.

2 ACTIVACIÓN



Se activa
automáticamente
al alcanzar
~170 °C.

3 EXTINCIÓN



Libera aerosol
extintor y ayuda
a evitar la
propagación
del fuego.



Actúa sin intervención humana y protege los equipos
en la fase inicial del incendio.

APLICACIONES



Cuadros eléctricos
de baja tensión



Armarios de control



Cuadros de distribución



Instalaciones
fotovoltaicas



Telecomunicaciones



Maquinaria industrial